

## C109 akcesoria do układania kabli podziemnych

### C109.G



#### C109.G

Ocynkowana szyna z 3 rolkami do studzienek

Rolki	Ø 75/110x180 mm
Wymiar	500x220x400 mm
Waga	13 kg

#### C109.G1

Wersja z rolkami aluminiowymi.

Rolki	Ø 70/130x170 mm
Wymiary	500x220x400 mm
Waga	17 kg

### C109.H



#### C109.H

Regulowany drążek rozporowy z aluminiową rolką kablową.

Rolki	Ø 110/210x110 mm
-------	------------------

	długość drążka mm	waga kg
C109.H.1	300-500	9,5
C109.H.2	500-800	10
C109.H.3	600-1000	13
C109.H.4	1000-1500	16
C109.H.5	1500-1800	18
C109.H.6	1800-2400	23

### C109.I




#### C109.I

Dwa regulowane drążki rozporowe z aluminiową rolką kablową.

Rolki	Ø 110/210x110 mm
-------	------------------

	długość drążka mm	waga kg
C109.I.1	300-500	12
C109.I.2	500-800	15
C109.I.3	600-1000	19
C109.I.4	1000-1500	24
C109.I.5	1500-1800	27
C109.I.6	1800-2400	30

### C109.L




#### C109.L

Prowadnica kabla z 4 rolkami zabezpieczającymi

Rolki	Ø 60 mm
Prześwit pomiędzy rolkami	250 mm
Wymiary	550x130x500 mm
Waga	15 kg

### C109.M



#### C109.M

Prowadnica kabla z 4 rolkami zabezpieczającymi

Roolki	Ø 60 mm
Prześwit pomiędzy rolkami	250 mm
Wymiary	400x400x80 mm
Waga	3 kg

#### C109.MA

Regulowany drążek rozporowy do prowadnicy C109.M



	długość drążka mm	waga kg
C109.MA.1	500-800	7
C109.MA.2	600-1000	10
C109.MA.3	1000-1700	12
C109.MA.4	1400-2400	14

#### C109.MB

Prowadnica kabla z 4 rolkami zabezpieczającymi Ø 60 mm (C109.M), w komplecie z regulowanym drążkiem rozporowym (C109.MA)



	długość drążka mm	waga kg
C109.MB.1	500-800	10
C109.MB.2	600-1000	13
C109.MB.3	1000-1700	15
C109.MB.4	1400-2400	17