

## spirale z włókna szklanego do przepustów kablowych

Spirala z włókna szklanego (z miedzianym rdzeniem lub bez) przeznaczona do wprowadzania liny ciągnącej w przepustach, czyszczenia przepustów oraz układania kabli. Nawinięta na obrotową szpulę ze stali ocynkowanej. W zestawie ze złączkami na obydwu końcach oraz końcówką z szekłą.

**C46.D4** Włókno Ø 4,5 mm.

- Nawinięta na nieobrotową szpulę pionową (typ VN) Ø 330 mm.
- Dostępne długości: 20, 30, 40, 50, 60, 70 oraz 80 m.

**C46.D6** Włókno Ø 6 mm.

- Nawinięta na nieobrotową szpulę pionową (typ VN) Ø 550 mm; na zamówienie: na szpuli poziomej (typ H).
- Dostępne długości: 30, 40, 50, 60, 70 oraz 80 m.

Dostępne również z rdzeniem miedzianym: art. **C46.R6**

**C46.D9** Włókno Ø 9 mm.

- Nawinięta na szpulę pionową z kołami (typ VC) Ø 800 mm.
- Dostępne długości: 50, 60, 70, 80 oraz 100 m.

**C46.D11** Włókno Ø 11 mm.

- Nawinięta na szpulę pionową (typ VC) Ø 800 lub 1200 mm.
- Dostępne długości na szpuli Ø 800 mm: 100 oraz 120 m
- Dostępne długości na szpuli Ø 1200 mm: 150, 200, 250 oraz 300 m.

Dostępne również z rdzeniem miedzianym art. **C46.R11**



**C46**

szpula pionowa na kółkach



szpula pozioma (H)  
(VC)



szpula pionowa (VN)

### AKCESORIA

**C46.A.11** Złączka obrotowa z gwintowanymi otworami M12 do spiral Ø 9 oraz 11 mm.



**C46.A.11**

**C46.A.12** Kończówka prowadząca z szekłą i gwintowanym otworem. Otwór z gwintem M6 do spiral Ø 6 mm. Otwór z gwintem M12 do spiral Ø 9 oraz 11 mm.



**C46.A.12**

**C46.A.13** Nylonowa kula do spiral Ø 9 i 11 mm, z gwintowanym otworem M12.



**C46.A.13**

**C46.A.14** Prowadnica rolkowa ze stopu aluminium. Z otworem gwintowanym M6 do spirali Ø 6 mm, lub M12 do spiral Ø 9 oraz 11 mm.



**C46.A.14**

**C46.A.17** Zaczep hakowy do łączenia 2 spiral (pary), z gwintowanym otworem M12. Dostępne do rur Ø 80, 100 oraz 125 mm.



**C46.A.17**

**C46.A.18** Nylonowa szczotka do przepychania przepustów, od Ø 34 do Ø 320 mm.



**C46.A.18**

**C46.A.19** Zestaw naprawczy do spiral (złączka i klej).



**C46.A.19**

**C46.A.20** Nylonowy trzpień do przepychania przepustów od Ø 34 do Ø 320 mm.



**C46.A.20**