

C55

Dźwigniowy podnośnik łańcuchowy (GALA). Przeznaczony do podnoszenia i napinania, wyposażony w łańcuch o dużej wytrzymałości. Obrotowe haki z blokadą.

Przebieg haka: 1,5 m (na zamówienie inne).
Nośność: 750, 1500, 3000, 6000 oraz 9000 daN.



	Nośność	Siła na uchwycie przy maks. obciążeniu	Długość uchwytu	Długość łańcucha (1)	Ciężna łańcuchowe	Wymiary szerokość x grubość	Waga netto
	kN	kN	mm	m		mm	kg
C55.075	7,5	0,14	280	1,5	1	148 x 136	7
C55.150	15	0,22	410	1,5	1	172 x 160	11
C55.300	30	0,32	410	1,5	1	200 x 180	21
C55.600	60	0,34	410	1,5	2	200 x 235	31
C55.900	90	0,36	410	1,5	3	200 x 320	46

(1) długość standardowa, inne długości na zamówienie

C60

Podnośnik linowy (TIRFOR). Przeznaczony do podnoszenia i napinania o nieskończonym przebiegu.



	Udźwig nominalny	Obciążenie zrywające	Waga (bez liny)	Wymiary ogólne	Średnica liny	Długość uchwytu
	kN	kN	kg	mm	mm	mm
C60.08	8	48	6	428 x 65 x 260	8	800
C60.16	16	56	11	545 x 97 x 280	11,3	1200
C60.32	32	192	22	660 x 116 x 320	16,3	1200

C60.C liny stalowe do podnośnika mod. C60, z hakiem, dostępne różne długości.



	Przeznaczone do podnośników	Średnica	Obciążenie zrywające	Masa	Długości
		mm	kN	kg/m	
C60.C.08	C60.08	8	48	0,25	10m, 20m, 30m, 40m, different lengths on demand
C60.C.16	C60.16	11,3	96	0,55	
C60.C.32	C60.32	16,3	192	0,98	