Kabeltrommel - TRANSPORT - Anhänger

mit manueller Spulenhebevorrichtung

1. Allgemeine Daten

model: F10.25.1		model: F10.35.1	
ZulGG:	2500 kg,	ZulGG:	3500 kg
Zuladung:	2000 kg	Zuladung:	2700 kg
Rahmenbreite:	1.800 mm	Rahmenbreite:	1.800 mm
Trommelbreite max.:	1200 mm	Trommelbreite max.:	1700 mm
Max. Trommeldurchmesser:	2.200 mm	Max. Trommeldurchmesser:	2.800 mm

*mit Option eines Hydraulikantriebes bzw. eine hydraulischen Hebevorrichtung verringert sich die Zuladungshöhe in kg.

2. Standardausführung:

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
Fahrgestell mit zwei gedämpften Achsen zentral montiert
Achsen: AL-KO gebremst
Räder/Bereifung: 4 x 185 R 14C,
Bremse: Auflaufbremseanlage AL-KO,
Zugdeichsel: Kugelkopfkupplung
Höhe der Zugkugelkupplung 450-500 mm vom Boden,
Manuelle Seilwinde AL-KO mit Verkleidung,
Zwei höhenverstellbare Stützen hinten,
Stufenlos höhenverstellbares Stützrad vorne
Elektrische - Anlage für 12V oder 24V,
Verzinkte Radläufe - Tandem,
Fahrzeugpapiere und Dokumente komplett, mit allen benötigten Bescheinigungen für den Erhalt einer Straßenverkehrszulassung, zum ziehen des Anhängers im Straßenverkehr, mit einer Geschwindigkeit bis zu 80km/h.

Optional :

Hydraulischer Trommelantrieb –zum auf und abwickeln eines Kabels – Hydraulikkreis wird über einen Verbrennungsmotor angetrieben.,
Höhenverstellbare Zugdeichsel im Bereich von 400mm bis 1000 mm,
Kupplung „ mit Zugöse ” 40 mm

AMIN Power Energy- Vertrieb Deutschland OMAC-Italy
Zielone Wzgórze 6 tel. +48 76 742 83 20
67-210 Głogów fax. +48 76 749 70 90
www.omac-italy.de info@omac-italy.de

Maße und Gewichtsangaben ohne Zusatzoptionen
Die gemachten Angaben können sich ohne Angabe von Gründen ändern.
Die gezeigten Bilder dienen rein nur als Beispiel und zur Orientierung.