



Amin Power Energy
Zielone Wzgórze 6 • 67-210 Głogów • Poland
Tel. +48 76 742 83 20 • fax. +48 76 743 70 90
e-mail biuro@PowerEnergy.com.pl

PŁYN POŚLIZGOWY S-20

Płyn poślizgowy S-20 to specjalny środek smarny w postaci emulsji do instalacji kabli światłowodowych mini i mikro za pomocą wdmuchiwarek do wydmuchiwania kabli.

Płyn poślizgowy S-20 jest płynem o białej lepkości. Oparta na wodzie jest bardzo skutecznym środkiem smarnym, zapewniającym drastyczne zmniejszenie tarcia.

Płyn poślizgowy S-20 jest zalecany do instalacji kabli światłowodowych w kanałach o średnicy wewnętrznej od 20 do 50 mm.

Sposób użycia : 1- wypełnij zbiornik na olej we wdmuchiwarce lub 2-smaruj kabel podczas wdmuchiwania lub 3- smaruj rurę

Sugerowane ilości : 50ml /1000m dla średnicy 20mm ; 100ml /1000m dla średnicy 50mm

Należy wstrząsnąć przed użyciem. Więcej informacji znajduje się w arkuszu danych technicznych.

ZAWARTOŚĆ: Nietoksyczny, niepalny, nieszkodliwy dla środowiska rozkład biologiczny
poj. 5 kg

Lubricant S-20 is a special lubricant for the installation of mini and micro optical fibre cables by means of a cable blowing machine.

Lubricant S-20 is white viscosity liquid. Water based, it is a very effective lubricant, providing for a drastic reduction in friction.

Lubricant S-20 is recommend for the installation of optical fibre cables in ducts with internal diameter of from 20 to 50 mm.

Way of Use : Put the product inside in the pipe. Then pre-lubricant the pipe with a little piece of sponge. The product is also suitable for blowing machine with oil dispenser to lubricating the fiber during the pushing.

Suggest Uses quantities: 50ml /1000m for diameter 20mm ; 100ml /1000m for diameter 50mm

CONTENT: Non-toxic, non-flammable, harmless to the environment biological decomposition capacity. 5 kg