



### Hydraulikaggregat mit einem Hydraulikkreis (offen) zum Antreiben von unterschiedlicher Ausrüstung.

- 3 Steuerhebelpositionen.
- Manometer zur Drucküberwachung.
- Schnellkupplungen zum Anschluss von Hydraulikschläuchen.
- Hydrauliköltank.
- Räder mit Deichsel zur manuellen Steuerung.
- Schutzrahmen für Aggregat.

#### OPTIONALE AUSTRÜSTUNG

- 028 - Luftgekühlter Dieselmotor.
- 034 - Motor mit Elektrostarter über 12V Batterie.
- 078 - Satz von flexiblen Schläuchen ( von 10 m Länge) mit Schnellkupplungen.
- 080 - Ölkühlungssystem (für die Arbeit im warmen Klima erforderlich).
- 090 - 220 V, 3 kW Einphasen-Elektromotor.
- 090.1 380 V, 3 kW Drehstrom-Elektromotor.

#### MOTOR

Antriebsmotor	Benzin
Leistung	9 PS / 6,6 kW
Umdrehungen pro Minute	2800 rpm
Kühlung	Luft
Inbetriebnahme/Start	über Seil

Abmessungen AxBxC	70x50x60 m
Gewicht	68 kg

#### EIGENSCHAFTEN

Betriebsdruck	150 bar
Kapazität	20 l/min
Schallpegel	80 dbA