



Agregat hydrauliczny z jednym obwodem hydraulicznym (typu otwartego) przeznaczony do zasilania różnego wyposażenia.

- 3 pozycje dźwigni sterującej.
- manometr do monitorowania ciśnienia.
- Szybkozłączki do podłączania węży hydraulicznych.
- Zbiornik oleju hydraulicznego.
- Kółka z dyszlem do ręcznego sterowania.
- Rama zabezpieczająca agregat.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- 028 - Silnik Diesla chłodzony powietrzem.
- 034 - Silnik z elektrycznym rozruchem z akumulatora.
- 078 - Zestaw elastycznych węży (o długości 10m) z szybkozłączkami.
- 080 - System chłodzenia oleju (konieczny do pracy w ciepłym klimacie).
- 090 - Jednofazowy silnik elektryczny 220 V, 3kW.
- 090.1 Trójfazowy silnik elektryczny 380 V, 3 kW.

SILNIK

Napęd silnika	benzyna
Moc	9 hp / 6,6 kW
Obroty na minutę	2800 rpm
Chłodzenie	powietrze
Uruchamianie	za pomocą linki
Wymiary AxBxC	70x50x60 m
Waga	68 kg

WŁAŚCIWOŚCI

Ciśnienie robocze	150 bar
Pojemność	20 L/min
Poziom hałasu	80 dbA