



**Verzinktes Stahlflechtseil speziell auf die Seileinzugsarbeiten ausgelegt. (widerstandsfähig gegen Verdrehung)
Das Seil besteht aus 12 geflochtenen Stahldrähten. Hohe Reißfestigkeit, ANTI TWIST, flexibel, sicher und einfach zu bedienen.**

**Linearer Kontakt zwischen den Stahldrähten sorgt für eine kleine Seilspannung.
Das Seil wird auf Stahl- oder Holzspulen geliefert.**

OPTIONAL

- 146.2 Geflochtene Schlaufen an den beiden Seilenden.
- 146.3 Geflochtene Schlaufen an den beiden Seilenden.

	Nenndurchmesser	Bau	Bruchlast	Gewicht	Standardlänge (*)
	mm	Stahldraht-Anzahl	kN	kg/m	m
12.21.08	8	12	44	0,22	1000
21.12.10	10	12	72	0,35	1000
12.21.13	13	12	105	0,55	1000
12.21.16	16	12	163	0,80	1000
21.12.18	18	12	235	1,07	800
12.21.20	20	12	268	0,12	1000
12.21.22	22	12	330	1,56	900
12.21.24	24	12	380	1,76	800
12.21.28	28	12	479	2,57	600
21.12.30	30	12	480	3,12	500

(*) Andere Längen auf Anfrage