



sehr leise >

MDVN

hohe Leistung > kompakte Bauweise

54Y



- Die verzinkte Karosserie und das hochwertige Lacksystem bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz über einen langen Nutzungszeitraum.
- > Volle Verfügbarkeit zwecks Erleichterung schneller Wartungs- und Servicearbeiten.
- > Ein äußerst effektives, von ROTAIR entwickeltes pneumatisches Steuerungssystem zur automatischen Anpassung der Motordrehzahl an die zugeführte Luftmenge.
- Dieses System ist sehr zuverlässig und gewährleistet einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
- Das "INTELLIGENTE SYSTEM" Start/Stop, das von ROTAIR zur Verfügung gestellt wird, um das Risiko von ungeeigneten Verfahren während des Betriebs zu vermeiden.



Daten technisch

Maße >

L = 3264 mm / 10' 7" B = 1528 mm / 5' 0"

H = 1470 mm / 4' 8"

Belastung >

950 kg / 2094 lbs (ohne Bremssystem)

MDVN 54Y

VERDICHTER

Arbeitsdruck	7 bar 102 psi
Freie Luftzufuhr	5400 l/min 190 cfm
Kraftübertragung vom Motor	Direktantrieb
Kompressor-Kühlsystem	Luft / ÖL
Kühlölmenge	10 I - 2.2 GB Gallonen
Temperatur der Auslassluft	40°C - 105°F + Umgebungstemperatur
Auslassventile	2 x 1"
Akku-Kapazität	12V - 750A-100Ah (EN)
Kraftstofftank-Kapazität	54 l - 11.88 GB Gallone
Verbrauch	6,6 l/h - 1.45 GB Gallonen/h (7,5 Arbeitsstunden)

DIESELMOTOR / BETRIEBSBEDINGUNGEN

! Interim
ne (Glikol 50%)
ne

NEUHEIT!





