

C175



Rowerek inspekcyjny do pojedynczych, podwójnych, potrójnych oraz poczwórnych linii elektrycznych.

Nylonowe rolki zamontowane na łożyskach kulkowych.

Przeznaczone do poruszania się po kablach. Wyposażony w hamulec tarczowy i hamulec bezpieczeństwa zaciskający przewód, pas bezpieczeństwa oraz licznik odległości. Maksymalny stopień nachylenia 25%.

W modelach C175.2 C175.3 oraz C175.4, odległość pomiędzy rolkami jest regulowana w zakresie do 500 mm.

Na zamówienie:

- 01. Torba na przekładki.
- 02. Silnik elektryczny z akumulatorem, prędkość 15 m/min, żywotność akumulatora około 3 godzin, waga 19 kg ⁽¹⁾.
- 03. Odległość rolek regulowana do 600 mm ⁽¹⁾.
- 04. Silnik benzynowy 2 KM, prędkość od 0 do 20 m/min maks., waga 15 kg ⁽¹⁾.
- 05. Pojemnik do transportu i przechowywania.

⁽¹⁾ dostępne w mod. C175.2 C175.3 i C175.4



		Pojemność	Wymiary	Waga
		kg	m	kg
C175.1	do linii pojedynczych	100	1,15 x 0,50 x 1,81	26
C175.2	do linii podwójnych ⁽¹⁾	100	0,75 x 0,70 x 1,40	34
C175.3	do linii potrójnych ⁽¹⁾	100	0,70 x 0,60 x 1,40	40
C175.4	do linii poczwórnych ⁽¹⁾	100	1,60 x 0,70 x 1,50	49

Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.