

light on your work



X-HYBRID
MOBILE
4x150W - LED - 9M



TRIME
Lighting Tower Specialist



X-HYBRID MOBILE

4x150W - LED - 9M

Der X-Hybrid ist ein kompakter Hybrid Lichtmast mit einem zuverlässigen Kubota Dieselmotor. Dank der optimalen Abstimmung zwischen Kubota Motor und den Batterien, ist der Kraftstoffverbrauch nur 0,2 Liter pro Stunde. Das bedeutet 1100 Stunden an Beleuchtung mit einem vollen Tank! Sie haben 16 Stunden Beleuchtung auf vollständig geladenen Batterien. Wenn die leer sind, schaltet der Motor automatisch ein. Die Batterie kann auch aufgeladen werden mit einem Stecker.



8,5m



1280 Kg



340°



3000m²



220(l) - 0,55(l/h) batterien



- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerferlampen
- Hydraulisches Mast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbarer Mast
- Standard ausgestattet mit Zeitschaltuhr
- Galvanisiertes und 80 µm pulverbeschichtetes Metall
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 7 Einheiten
- Geringes Gewicht, erstellen eine bessere Wendigkeit und Gewicht Verteilung für die Flutung
- Zentralen Kranöse und Stapertaschen für einfache und sichere Bewegung heben
- Plug & play, auf Farbe kodierter Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr
- Bedienfeld Indikatoren für den Motorschutz und Kraftstoff-Füllstand
- FI-Schalter für den Schutz vor Überlastung
- Doppelwandiger Kraftstofftank, 110%
- Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- 4 robuste, höhenverstellbare Stabilisatoren
- Libellen zur optimalen Vorbereitung die Lichtenanlage

ANWENDUNGSFELDER



Speziale Eventbereich-Veranstaltungen



Ländliche und schwer zugängliche Bereiche



Notbeleuchtung



Strassenbau



Hochbau, Tiefbau und Bergbau



Militärische anwendungen



1200%

Betriebszeit + 761H



90%

Reduzierung der Gesamtkosten €



18H

Lärmfreie Betriebszeit



7 Lichtmasten
per LKW




Dank seiner kompakten Bauweise können 7 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

3000 m²

**100%
made in ITALY**

**Marktführer
in Sachen
Nachhaltigkeit**

**einfache
Bedienung**



Technische daten


Abmessungen und Gewicht	
Abmessung eingefahren (mm)	2944x1466x2570
Abmessung ausgefahren max. (mm)	2944x2928x8500
Trockengewicht ohne Brennstoff (kg)	1280

Merkmal	
Mastdrehung	340
Scheinwerferlampen	4x150W
IP Ebene	67
Optionen	Zeitschaltuhr

Generator	
Modell	Linz Alumen AB
Nennleistung Kva	3.5
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Einphasige spannung	230V
Stärke des Schutzes	IP23

Standard-Belastbarkeit



7 units



Units pro LKW

Beleuchtungsfläche

3000 m²



Lighting Tower **Specialist**

TRIME s.r.l.

Strada per Robecco, snc
20081 Cassinetta di Lugagnano (MI) - Italy
Tel. +39 02 942 1724
Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it