



LED TECHNOLOGIE

**750 m<sup>2</sup>**

Beleuchtungsfläche

Leader für nachhaltige  
Entwicklung



**BATTERIE** Linie



FUNKTION: 100% BATTERIE  
Power-Akkupack 12Vdc 105ah

**X-BABY**  
2X70 W LED - 2M

**T-ZERO** PRO

# X-BABY


2X70 W LED - 2M

## T-ZERO PRO



### MERKMALE

- Mehrfach justierbare und neigbare Lampen
- 1-teiliger verzinkter vertikaler Mast
- Maximale Masthöhe 2 m
- Manuelles Hebeseystem
- 80 µm Pulverbeschichtung
- Sehr kompakte Abmessungen für einfache Verwendung und Transportfähigkeit
- Zentrales Hebeauge
- Handfahrgestell
- Geringes Leichtgewicht
- Einfache, robuste Konstruktion des X-Baby Twin
- Elektrisches Kabel im Mast
- Leistungsschalter für elektrischen Kurzschlusschutz
- Ein- / Ausschalter
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten
- 2 ausziehbare verzinkte Stabilisatoren
- Batteriepack in AGM
- Integriertes Ladegerät



Abmessungen und gewichte	Abmessungen min (mm)		Abmessungen max (mm)		Gesamtgewicht (kg)		
	598x648x1650 (LxBxH)		1000x664x2000 (LxBxH)		108		
Scheinwerfer	Art	Leistung (jede)	Anzahl der Scheinwerfer	IP Ebene	Beleuchteter Bereich (m2)	Ladezeit mit Flutlicht aus	
	Led	70W	2	65	750	± 10 h	
Mast	Hebemethode	Max. Höhe	Maximale Windgeschwindigkeit		Drehung		
	Handbuch	2 m	30 km/h		340°		
Batterie	Art	Nummer Batterie	eistung Batteriepack	Laufzeit	Akkuladegerät	Erwarteter Batteriezyklus	Erwartet Batterielebensdauer
	AGM	1	12Vdc 105 ah	8 h	230V 1Ph Built-in	500 h	400 h



**TRIME**  
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252  
www.trime.it - info@trime.it