

F120.35

maximale Spannung 35 kN



Hydraulischer Spanner zum Spannen eines Leiters oder Glasfaserkabels. Ein Hydraulikkreis ermöglicht das Spannen mit konstanter Kraft, auch wenn die Besaitungsgeschwindigkeit variiert wird. Ausgestattet mit Motor für Pull-Back-Leistungen.

MERKMALE		MOTOR		SPANNUNGSLEISTUNGEN	
Winden	2 x Ø 1500 mm	Fütterung	Diesel	Maximale Spannkraft	35 kN
Capstan-Rillen	5	Leistung	35 PS / 26 kW	Minimale Spannkraft	1,5 kN
Maximaler Leiterdurchmesser 1 x 36 mm			25,5 PS / 18,8 kW *	Höchstgeschwindigkeit	5 km/h
Abmessungen LxBxH	3,85x1,85x2,20 m	Kühlung	Wasser		
Gewicht	2500 Kilogramm	Elektrische Anlage	12 V		

PULL-BACK-LEISTUNGEN	
Maximaler Zug	35 kN
Höchstgeschwindigkeit	1,5 km/h
	1,1 km/h *

- Ein Paar Stahlwinden, die mit mehrfach gerillten Nylonsektoren ausgekleidet sind.
- Maschinensteuerpult mit eingebautem elektronischem Instrument DEG 4.0 mit großem grafischem 7-Zoll-Farbdisplay und USB-Anschluss.
- Gerät zur Kontrolle von Spannungen mit geringer Kraft (1,5-15 kN), speziell geeignet für optische Fasern.
- Wartungsfreies Wägezellen-Lesesystem.
- Elektronischer Instrumenten-Bypass.
- Freilaufabschaltung (Neutral) der Spills.
- Selbstbergungsvorrichtung für Absackvorgänge.
- Hydraulische negative Sicherheitsbremse.
- Backfix Leitertreiber mit Nylonrollen.
- Fahrgestell mit starrer Achse, Handbremse und abnehmbarem Deichsel zum Abschleppen mit niedriger Geschwindigkeit auf der Baustelle.
- Mechanischer vorderer Pflug und hintere Stabilisatoren.
- Anbaugeräte zum Verankern und zum Heben.
- Wärmetauscher zum Kühlen des Öls im Hydraulikkreislauf.
- Ein zusätzlicher Hydraulikkreis zur Steuerung von 1 Rollenständer.
- Erdungsanschlusspunkt.

OPTIONALE GERÄTE

- 008 Gedämpfte Achse, Druckluftbremse, Deichsel und Beleuchtung.
- 006.2 Pneumatisches Bremssystem.
- 024.1 Aluminiumsektoren mit Rillen, passend für dreipoliges Kabel ELICORD 80 mm Durchmesser
- 037 Kabelfernbedienung mit 10 m Kabel.
- 038 Funksteuerung (max. Entfernung 100 m).
- 045.2 Automatische Klemme für Leiter.
- 045.3 Handklemme für Leiter.
- 069.5 Drucker für den elektronischen Schreiber, mit Zubehör.
- 047.2 Hydraulischer Frontpflug.
- 048 Hydraulische Rückenstabilisatoren.

* Gemäß EG-Richtlinie 97/68/EG mit nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen.

Leistungen der Maschine ohne Zusatzgeräte, auf Meereshöhe und Temperatur 20°C. Maße und Gewichte sind ohne optionale Geräte. Alle Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Bilder und Zeichnungen sind nur Richtwerte.