

UP200 MAXIMALE ZUGKRAFT 200 KN

Hydraulische Winde mit 200 kN. Geeignet zum Ziehen eines einzelnen Kabels bei der Verlegung von unterirdischen Übertragungskabeln und der Rohrsanierung.



EIGENSCHAFTEN

SPILLWINDEN MAXIMALER	2 x 380 mm
KABELDÜRMESSE	22 mm
ABMESSUNGEN L. x B x H	4890 x 2170 x 1990 mm
GEWICHT (OHNE SEIL)	4300 kg

EINZUGSWINDE

DRAHTSEIL-KAPAZITÄT:	
18 mm	1500m
22 mm	1000m

EINZUGSPARAMETER

MAXIMALER ZUG GESCHWINDIGKEIT	200 kN
BEI MAXIMALER ZUGKRAFT	8 m/min / 8 m/min 21 m/
MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT	min / 30 m/min
ZUGSKRAFT BEI MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT	55 kN

MOTOR

STROMVERSORGUNG	Diesel
LEISTUNG	55 kW / 55 kW
KÜHLUNG	Wasser
START	12 V

KONFIGURATION

- Mehrrollen-Stahlsplwinden
- Bedienfeld mit integrierter Elektronik DEG 4.0 - 7". großes grafisches Farbdisplay und USB-Anschluss Metallgehäuse
- Elektronischer Instrumenten-Bypass
- Wartungsfreies Gewichtsensor-Lesesystem.
- Hydraulische Sicherheitsbremse
- Ölkühlsystem
- Seilführungsrolle
- Eingebauter Spulenwickler mit automatischer Seilauwicklung
- Fahrgestell mit starrer Tandemachse, verstellbarer Abschleppdeichsel und Handfeststellbremse
- geeignet für langsames Abschleppen am Arbeitsplatz
- Vier einstellbare mechanische Stabilisatoren
- Verankerungs- und Hebepunkte

SONDERAUSSTATTUNG

- 05.1 CE Fahrgestell mit Tandemachsfederung, höhenverstellbarem Deichselbremssystem, ABS und Abschleppleuchten
Maschinen auf der Straße, max. Geschwindigkeit 80 km/h Set mit EG-typgeprüft. Typgenehmigung - Zulassung ausgeschlossen
- 037.2 Kompakte Kabelfernsteuerung. Kabellänge = 10 m Funkfernsteuerung.
- 038.1 Komplett mit Display und 5 m Ersatzkabel.
- 069,5 Drucker mit Zubehör
- 082 Gerät zur Rohrsanierung. Geeignet für die Einstellung der max. Zugkraft ermöglicht die Beibehaltung der eingestellten Kraft auch bei 0 m/min. Motorisiertes Gummiraupensystem.
- 051.3 Komplett mit hydraulischem Frontpflug und Funkfernsteuerung für das Raupenfahrwerk und den Zugbetrieb der Maschine.
- 107 OLS - OMAC Link System. GPS-Geolokalisierung + Fernüberwachung und -diagnose.

* In Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 97/68/EG in ihrer geänderten und ergänzten Fassung.

Leistung der Maschine ohne optionales Zubehör, auf Meereshöhe und bei 20°C.
Abmessungen und Gewichte sind ohne optionales Zubehör angegeben. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bilder und Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung.