

F375.240

maks. naciąg 240 kN



Wciągarka hydrauliczna służy do wciągania liny podczas wykonywania operacji na liniach przesyłowych napowietrznych. Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną zmianę prędkości w obydwu kierunkach z panelu sterowania

CECHY		SILNIK		PARAMETRY MECHANICZNE	
Kabestany	2 x Ø 800 mm	Napęd silnika	diesel	Maks. siła uciągu	240 kN
Liczba rowków na kabestanie	12	Moc	380 KM / 280 kW 395 KM / 291 kW *	Prędkość przy maks. uciągu	2,5 km/h 2,6 km/h *
Maks. średnica liny	32 mm	Chłodzenie	woda	Maks. prędkość	5 km/h
Maksymalna średnica złączki	80 mm	Instalacja elektryczna	24 V	Uciąg przy prędkości maks.	130 kN 135 kN *
Wymiary Dł.xSzer.xWys.	5,10x2,50x3,00 m				
Waga (bez liny)	9500 kg				

KONFIGURACJA

- Para wielorowkowych kabestanów stalowych przeznaczonych do naciągania jednej liny stalowej.
- Panel sterowania maszyny wyposażony w oprzyrządowanie elektroniczne DEG 4.0 z kolorowym wyświetlaczem 7" i portem USB.
- **Bezobsługowy tensometryczny system odczytu.**
- **Obejście oprzyrządowania elektronicznego.**
- Urządzenie do zadawania siły ściągania, które umożliwi zachowanie siły zadanej nawet przy prędkości "0".
- Negatywny, hamulec negatywny.
- Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i odczepianym dyszlem do przemieszczania maszyny w miejscu wykonywania pracy.
- Hydrauliczne stabilizatory tylne i przednie.
- Uchwyty do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
- Chłodnica oleju hydraulicznego.
- Przewijarka do okablowania o średnicy 1900 mm, wyposażona w automatyczną funkcję przewijania liny.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- 005.1 Zawieszenie z podwójną osią, dyszel, amortyzatory, powietrzny układ hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze (bez homologacji).
- 008 Oś z zawieszeniem na resorach piórowych, dyszel, pneumatyczny układ hamulcowy, opony i oświetlenie do holowania po drodze (bez homologacji).
- 006.1 Oświetlenie do holowania na drodze.
- 006.2 Układ hamulców pneumatycznych.
- 028.7 Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy niskich temperaturach (do -30°C).
- 037 Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m.
- 038 Sterowanie radiowe (maks. odległość 100 m).
- 045.2 Automatyczny zacisk liny.
- 045.3 Ręczny zacisk linowy.
- 069.5 Drukarka z akcesoriami oraz obudową.
- 084 Przewijarka duża do okablowania o średnicy 2250 mm.
- 115 Zestaw do ciągnięcia 2 lin jednocześnie.
- 014 Druga nawijarka szpulowa, idealne uzupełnienie opt. 115.

* Zgodnie z treścią dyrektywy KE 97/68/WE wraz z poprawkami oraz uzupełnieniami.

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C
Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.