



F10.35.2

Ein Kabeltrommelanhänger mit hydraulischer Hebevorrichtung für den Transport und das Abwickeln von Kabeltrommeln mit einem Gewicht von bis zu 3,5 Tonnen



BESCHREIBUNG

ABMESSUNGEN	5,40x2,25x2,00 m
GESAMTGEWICHT	3500 kg
MAX. TROMMELDURCHMESSER	2800 mm
MAX. TROMMELDURCHMESSER	1600 mm
LEERGEWICHT	1050 kg
MAX. LAST	2450 kg

KABELTROMMELANHÄNGER BIS ZU 20 TONNEN AUCH VERFÜGBAR

STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Heben der Kabeltrommel – vertikal, hydraulische 12-V-hydraulikpumpe, Batterie
- Elektroinstallation - LED-Lampen (12V - 24 V)
- Keile (2 Stk.)
- Gerade Deichsel
- Räder 195 R 14C (4 Stk.)
- AL-KO-Federung
- Feuerverzinkter Rahmen
- Zusätzlicher Trommelschutz

OPTIONAL:

- Kabellose Kontrolle
- Hydraulischer Antrieb für Trommelrotation (Honda-Verbrennungsmotor)
- AL-KO verstellbare/einstellbare Deichsel