



**TRIME**<sup>®</sup>

Lighting Towers



LED TECHNOLOGY

**5000 sqm**  
Illuminated area

**ENGINE POWERED Line**



**X-START**  
4X320W - LED - 8M

## X-START

4x320W LED - 8M



### FEATURES

- Wielokierunkowo regulowane i odchylane reflektory
- 7-sekcyjna wieża pionowa 8 m, obracana o 340°
- Konstrukcje metalowe ocynkowane
- Powłoka proszkowa o grubości 80 µm
- Centralne ucho do podnoszenia, kieszenie na wózki widłowe zapewniające efektywną obsługę
- Plug & play, oznaczone kolorami kable i złącza
- Główny zwinięty kabel prowadzony, aby uniknąć uszkodzenia podczas pracy wieży
- Alarmy panelu sterowania dla ochrony silnika i wskaźnik poziomu paliwa
- Wyłącznik automatyczny do zabezpieczenia elektrycznego przed przeciążeniem
- Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
- Certyfikowana stabilność przy wietrze do 80 km/h
- 5 stabilizatorów z możliwością regulacji wysokości
- Na poziomach pokładowych w celu uzyskania wskazówek podczas stabilizacji

**Cost Effective**

**RUNNING TIME**  
80 litres tank  
145 h  
Low fuel consumption

**NOISE**  
level 65 dB(A) at 7m

**5000 sqm**  
illuminated area

**18 units**  
per truck

Wymiary & waga	Wymiary min (mm)		Wymiary max(mm)		Waga (kg)		
		1830x1370x2560 (LxWxH)		2320x2570x8000 (LxWxH)		706	
Oświetlenie	Typ	Moc oprawki (każde)	Ilość oprawek LED	Oświetlana powierzchnia w m2 (sqm)			
	LED	320W	4	5000			
Maszt	Typ podnoszenia	Maks. wysokość	Maks. prędkość wiatru	Obrót	Opcje		
	Ręczny	8 m	80 km/h	340°	Homologowane podwozie jezdne		
Alternator	Model	Częstotliwość	Klasa izolacji	Stopień ochrony	Moc wyjściowa	Moc zewnętrznego złącza	
	Synchroniczny	50 Hz	H	IP 23	3,5kVA - 230V	1 kVA	
Silnik	Model	Paliwo	Obr./min	Zbiornik paliwa (l)	Spalanie (l/h)	Maks. czas pracy	Hałas przy 7 m
	Kubota Z482*	Diesel	1500	80	0,55	145 h	65

\*Może się różnić w zależności od dostępności towaru. Jednakże ostatecznie zostanie użyta główna, równoważna marka Yanmar

Trime zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych, elementów i projektu bez uprzedzenia. Zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy.