



TECHNICZNE DANE



V.01

REV.00

11-04-2025

ROTAIR®

powerful >> compact

DRY-AIR BAG

ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE



DRY-AIR BAG

Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar - 232 psi
Temperatura pracy	0-50°C / 32-122°F
Wydajność	2000 l/min
Złącze wlotowe/wylotowe	3/4"
Waga	20 Kg
Napięcie zasilania	12V
Liczba wentylatorów	1
Typ wentylatora	12V COMEX 083-710-S
Zużycie energii	101 W

JAKOŚĆ POWIETRZA

Temperatura sprężonego powietrza	+0 / +2 °C (+0 / +3.6°F)
Olej w powietrzu	≤ 1 PPM



**20 KG
44 LB**

DRY-AIR

Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar - 232 psi
Temperatura pracy	0-50°C / 32-122°F
Wydajność	8000 l/min
Złącze wlotowe/wylotowe	3/4"
Waga	45 Kg
Napięcie zasilania	12V
Liczba wentylatorów	3
Typ wentylatora	12V COMEX 083-710-S
Zużycie energii	303 W

JAKOŚĆ POWIETRZA

Temperatura sprężonego powietrza	+0 / +2 °C (+0 / +3.6°F)
Olej w powietrzu	≤ 1 PPM



**45 KG
99 LB**

