



P30.U MAKS. UCIĄG 30 kN

Przewoźna, uniwersalna wciągarka spalinowa o sile 30 kN. Przeznaczona do wyciągania jednej liny podczas układania podziemnych kabli przesyłowych i światłowód.



MAKS. UCIĄG

30 kN



MAKS. PRĘDKOŚĆ

70 m/min



MAKS. ŚR. LINY

13 mm



KABESTANY

2 x Ø 250 mm



CECHY

KABESTANY	2 x Ø 250 mm
MAKS. ŚR. LINY	13 mm
WYMIARY L x W x H	3340 x 1610 x 1600 mm
WAGA (BEZ LINY)	1350 kg

WYDAJNOŚĆ WCIĄGANIA

MAKS. SIŁA	30 kN
SZYBKOŚĆ PRZY MAKS. UCIĄGU	20 m/min
MAKS. PRĘDKOŚĆ	70 m/min
UCIĄG PRZY MAKS. PRĘDKOŚCI	10 kN

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY

Rodzaj paliwa	Diesel
Maks. moc silnika	18,8 kW 25 KM
Typ chłodzenia	woda
System elektryczny	12 V

KONFIGURACJA

- Wielokanałowe stalowe kabestany
- Panel sterowania wyposażony w wbudowany elektroniczny przyrząd DEG 4.0 – duży kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 7 cali i port USB
- Metalowa osłona ochronna silnika i części hydraulicznych
- Elektroniczny przyrząd odczytu
- Bezobrotowy system odczytu czujnika obciążenia
- Bezpieczny hamulec hydrauliczny
- Układ chłodzenia oleju
- Przednia rolka prowadząca linę przystosowana do ciągnięcia kabli podziemnych
- Ramiona nawijarki z automatycznym nawijaczem liny i hydraulicznym systemem podnoszenia, przystosowane do bębnow o maksymalnej średnicy 1400 mm.
- Pojedyncza sztywna oś, regulowany dyszel i ręczny hamulec postojowy, przystosowane do holowania z małą prędkością na placu budowy.
- Cztery regulowane stabilizatory mechaniczne.
- Punkty kotwiczenia i podnoszenia.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

- 037.2 Kompaktowy pilot zdalnego sterowania z kablem. Długość kabla = 10 m
- 038.1 Pilot zdalnego sterowania radiowego. W komplecie z wyświetlaczem i kablem zapasowym o długości 5 m
- 069.5 Drukarka z akcesoriami
- 082 Urządzenie do renowacji rur. Przystosowane do ustawiania maksymalnej siły uciągu, co pozwala utrzymać ustawioną siłę nawet przy prędkości 0 m/min.
- 047 2 stabilizatory hydrauliczne po stronie ciągnącej
- 048 2 stabilizatory hydrauliczne po stronie nawijarki
- 051.3 Zmotoryzowany system gąsienicowy z gumowymi gąsienicami, w komplecie z przednim pługiem hydraulicznym i zdalnym sterowaniem radiowym do systemu gąsienicowego i operacji ciągnięcia maszyny
- 107 OLS – OMAC Link System. Geolokalizacja GPS + zdalne monitorowanie i diagnostyka.

* Zgodnie z dyrektywą WE 97/68/CE z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.