



UP30 MAKS. UCIĄG 30 KN

Przewoźna wciągarka kablowa 30 kN. Przeznaczony do wyciągania jednej liny podczas układania podziemnych kabli przesyłowych i światłowodów.

	MAKS. UCIĄG 30 kN
	MAKS. PRĘDKOŚĆ 60 m/min
	MAKS. ŚR. LINY 10 mm
	KABESTANY 2 x Ø200 mm



CECHY

KABESTANY	2 x Ø 200 mm
MAKS. ŚR. LINY	10 mm
WYMIARY L x W x H	3450 x 1530 x 1474 mm
WAGA (BEZ LINY)	1250 kg

WYDAJNOŚĆ WCIĄGANIA

MAKS. SIŁA	30 kN
SZYBKOŚĆ PRZY MAKS. UCIĄGU	16 m/min
MAKS. PRĘDKOŚĆ	60 m/min
UCIĄG PRZY MAKS. PRĘDKOŚCI	5 kN

SZPULA

POJEMNOŚĆ LINY STALOWEJ:	
Ø 8 mm	1000 m
Ø 10 mm	850 m

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY

Rodzaj paliwa	Diesel
Maks. moc silnika	18,8 kW
Typ chłodzenia	woda
System elektryczny	12 V

KONFIGURACJA

- Wielokanałowe stalowe kabestany
- Panel sterowania wyposażony w wbudowany elektroniczny przyrząd DEG 4.0 – duży kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 7 cali i port USB
- Metalowa pokrywa
- Elektroniczny przyrząd obejściowy
- Bezobciążony system odczytu czujnika obciążenia
- Bezpieczny hamulec hydrauliczny
- Układ chłodzenia oleju
- Koło pasowe prowadzące linę
- Wbudowana nawijarka z automatycznym nawijaczem liny
- Podwozie z pojedynczą amortyzowaną osią, regulowanym dyszlem, układem hamulcowym z hamulcem najazdowym i światłami przystosowanymi do holowania po drogach
- (z wyłączeniem homologacji i rejestracji)
- Cztery regulowane stabilizatory mechaniczne
- Punkty kotwiczenia i podnoszenia

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

- 037.2 Kompaktowy pilot zdalnego sterowania z przewodem. Długość 10 m.
- 038.1 Pilot zdalnego sterowania radiowego. W komplecie z wyświetlaczem i przewodem zapasowym o długości 5 m.
- 069.5 Drukarka z akcesoriami
- 082 Urządzenie do renowacji rur przystosowane do ustawiania maksymalnej siły uciągu, co pozwala utrzymać ustawioną siłę nawet przy prędkości 0 m/min.
- 051.3 Zmotoryzowany system gąsienicowy z gumowymi gąsienicami. W komplecie z przednim pługiem hydraulicznym i pilotem radiowym do sterowania systemem gąsienicowym i operacjami uciągu maszyny.
- 107 OLS – OMAC Link System. Geolokalizacja GPS + zdalne monitorowanie i diagnostyka.

* Zgodnie z dyrektywą WE 97/68/CE z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.