



UP40 Maks. siła 40/45 kN

Wciągarka kablowa 40/45 kN. Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych kabli transmisyjnych i przewodów światłowodowych.

-  **MAKS. SIŁA**
40 kN / 45 kN
-  **MAKS. SZYBKOŚĆ**
65 m/min
-  **MAKS. ŚR. LINY**
12 mm
-  **KABESTANY**
2 x Ø 250 mm



CECHY

KABESTANY	2 x Ø 250 mm
MAKS. ŚR. LINY	12 mm
WYMIARY L x W x H	3450 x 1530 x 1474 mm
WAGA (BEZ LINY)	1250 kg

WYDAJNOŚĆ CIĄNIĘCIA

MAKS. SIŁA	40/45 kN
SZYBKOŚĆ PRZY MAKS. UCIĄGU	12 m/min
MAKS. PRĘDKOŚĆ	65 m/min
UCIĄG PRZY MAKS. PRĘDKOŚCI	5 kN

SZPUŁA

POJEMNOŚĆ LINY STALOWEJ:	
Ø 8 mm	1300 m
Ø 10 mm	1000 m
Ø 12 mm	700 m

SILNIK

Rodzaj paliwa	Diesel
Maks. moc silnika	18,8 kW
Typ chłodzenia	woda
System elektryczny	12 V

KONFIGURACJA

- Kabestany stalowe, wielorowkowe
- Panel sterowania wyposażony we wbudowany przyrząd elektroniczny DEG 4.0 - duży kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 7" i port USB
- Metalowa obudowa
- Obejście przyrządu elektronicznego
- Bezobslugowy system odczytu ogniów obciążnikowych
- Bezpieczny, negatywny hamulec hydrauliczny
- Układ chłodzenia oleju
- Rolka prowadząca linę
- Wbudowany nawijacz szpuli z automatycznym nawijaniem liny
- Podwozie z pojedynczą osią amortyzowaną, regulowanym dyszlem, hamulcem najazdowym i oświetleniem przystosowanym do holowania po drogach (bez homologacji-rejestracji)
- Cztery regulowane stabilizatory mechaniczne
- Punkty kotwiczenia i podnoszenia

URZĄDZENIA OPCJONALNE

- 027.2 W pełni otwierana pokrywa z materiału kompozytowego
- 037.2 Kompaktowy pilot zdalnego sterowania na kablu. Długość kabla = 10 m
- 038.1 Pilot radiowy. W komplecie z wyświetlaczem i zapasowym kablem 5m.
- 069.5 Drukarka z akcesoriami
- 082 Urządzenie do renowacji rur. Nadaje się do ustawiania max. siły uciągu, która pozwala utrzymać ustawioną siłę nawet przy prędkości 0 m/min.
- 051.3 Zmotoryzowany system gąsienic gumowych. W komplecie z przednim pługiem hydraulicznym i zdalnym sterowaniem gąsienicowym oraz operacjami ciągnięcia maszyny.
- 107 OLS - inteligentny system OMAC. Geolokalizacja GPS + zdalny monitoring i diagnostyka.

* Zgodnie z dyrektywą WE 97/68/CE z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.