



UP100.B

 MAKS. SIŁA 100 KN

Wciągarka kablowa 100 kN (10 ton). Przystosowana do ciągnięcia jednej liny przy układaniu podziemnych kabli transmisyjnych, przewodów światłowodowych oraz do renowacji rur.

**MAKS. SIŁA**

100 kN

**MAKS. SZYBKOŚĆ**

50 m/min

**MAKS. ŚR. LINY**

16 mm

**KABESTANY**

2 x Ø 325 mm



CECHY

KABESTANY	2 x Ø 325 mm
MAKS. ŚREDNICA LINY	16 mm
WYMIARY L x W x H	4385 x 1760 x 1615 mm
WAGA (BEZ LINY)	2300 kg

WYDAJNOŚĆ WCIĄGANIA

MAKS. SIŁA	100 kN
SZYBKOŚĆ PRZY MAKS. UCIĄGU	12,5 m/min
MAKS. SZYBKOŚĆ	50 m/min
UCIĄG PRZY MAKS. SZYBKOŚCI	25 kN

SZPUŁA

POJEMNOŚĆ LINY STALOWEJ	
Ø 16 mm	850 m
Ø 14 mm	1100 m
Ø 12 mm	1500 m

SILNIK

RODZAJ PALIWA	Diesel
MOC SILNIKA	42 kW
TYP CHŁODZENIA	Woda
SYSTEM ELEKTRYCZNY	12 V

KONFIGURACJA

- Kabestany stalowe, wielorowkowe
- Panel sterowania wyposażony we wbudowany przyrząd elektroniczny DEG 4.0 - duży kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 7" i port USB
- Metalowa obudowa
- Obejście przyrządu elektronicznego
- Bezobstępowy system odczytu ogniów obciążnikowych
- Bezpieczny, negatywny hamulec hydrauliczny
- Układ chłodzenia oleju
- Rolka prowadząca linę
- Wbudowany nawijacz szpuli z automatycznym nawijaniem liny
- Podwozie z pojedynczą osią amortyzowaną, regulowanym dyszlem, hamulcem najazdowym i oświetleniem przystosowanym do holowania po drogach (bez homologacji-rejestracji)
- Cztery regulowane stabilizatory mechaniczne
- Punkty kotwiczenia i podnoszenia

URZĄDZENIA OPCJONALNE

- 006.4** Dostosowanie zawieszenia do poruszania po drodze.
- 028.7** Urządzenie do rozruchu silnika Diesla i obwodu hydraulicznego przy niskich temperaturach (do -30°C).
- 037** Pilot zdalnego sterowania na kablu o długości 10 m
- 038** Sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m).
- 051.3** Napęd z gumowymi gąsienicami.
- 038.C** Sterowanie radiowe do napędu gąsienicowego.
- 067.1** Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych (art. F276).
- 069.5** Drukarka z akcesoriami.
- 082** Urządzenie ciągnięcia statycznego do ustawiania siły ciągnięcia, które pozwala na utrzymanie zadanej siły nawet przy prędkości "0" (przeznaczone do wciągania rurociągów).
- 127.2** Wzmocniony hamulec negatywny do użycia maszyny przy operacjach podnoszenia.