

ENGINE POWERED

designed and created for your needs

Designed to provide
an exceptional level
of performance
for every work on site
ensuring the right
balance between power
and ease of use



X-RENT 6x320W
48V LED -8,5 M

more sustainable
and environmentally
friendly future

 **TRIME**[®]
Lighting Towers



ENGINE POWERED

X-RENT 6x320W 48V LED -8,5 M

CECHY

- ✓ Wielokierunkowo regulowane i odchylane reflektory 320 W, 48 V LED
- ✓ 7 sekcji hydrauliczna wieża pionowa 8,5 m, obracana o 340°
- ✓ Ocynkowana konstrukcja metalowa
- ✓ Powłoka proszkowa 80 µm
- ✓ Bardzo kompaktowe wymiary, do 11 jednostek na ciężarówkę
- ✓ Centralne ucho do podnoszenia, wzdłużne i poprzeczne
- ✓ kieszenie na widły dla efektywnej obsługi
- ✓ Kable i złącza typu "plug & play" oznaczone kolorami,
- ✓ certyfikat stopnia ochrony IP67
- ✓ Prowadzony główny kabel spiralny, aby uniknąć uszkodzeń podczas pracy wieży
- ✓ Cyfrowy panel sterowania i wskaźnik poziomu paliwa
- ✓ Wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem
- ✓ Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
- ✓ Całkowicie zalany zbiornik, 110%
- ✓ Certyfikowana stabilność przy wietrze do 110 km/h
- ✓ 4 stabilizatory z regulacją wysokości
- ✓ Poziomy na pokładzie do prowadzenia podczas stabilizacji
- ✓ Wyłącznik bezpieczeństwa Amoss
- ✓ DSE 3110 z funkcją uruchamiania/zatrzymywania silnika
- ✓ Wskaźnik naładowania akumulatora
- ✓ Tachometr
- ✓ Licznik godzin pracy silnika
- ✓ Wskaźnik poziomu paliwa
- ✓ Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- ✓ Wskaźnik prądu i napięcia
- ✓ Homologowana przez UE przyczepa drogowa z prostym hakiem holowniczym

Wymiary i waga

Wymiary min (mm)	2560x1380x2500 (dł. x szer. x wys.)
Wymiary max (mm)	2560x2170x8500 (dł. x szer. x wys.)
Waga całkowita (kg)	1150

Reflektory

Typ	LED
Moc (każdy)	320W
Liczba reflektorów	4
Poziom IP	65
Oświetlony obszar (m2)	14000

Maszt

Metoda podnoszenia	Hydrauliczny
Maksymalna wysokość	8.5 m
Maksymalna prędkość wiatru	110 km/h
Obrót	340°

Alternator

Model	Synchroniczny
Częstotliwość (Hz)	50
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP23
Napięcie jednofazowe	8,0 kVA - 230V
Gniazda pomocnicze	1x16A - 230V

Silnik

Model	Kubota D1105
Paliwo	Olej napędowy
OBROTY	1500
Pojemność zbiornika	115 l
Zużycie paliwa (l/h)	1.6
Czas pracy	71 h
Poziom hałasu dB(A) w odległości 7 m	68



11 jednostek na ciężarówkę
Bezpieczne pakowanie i
załadunek umożliwiające szybki



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - Info@trime.it

The company reserves the right to modify the technical specifications, items and design without notice. The images of the products are indicative for illustrative purposes only.