



PRZYCZEPA KABLOWA F10.90.2M

NAJNOWSZY **MODEL PRZYCZEPY KABLOWEJ Z NAPĘDEM Z DMC 9 TON**,
PRZEZNACZONY DO TRANSPORTU SZPUŁ Z MOŻLIWOŚCIĄ PODNOSZENIA,
ZWIJANIA I ROZWIJANIA KABLI.

Przyczepa wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, przystosowana do transportu, podnoszenia i obracania szpuł kablowych o wadze do 7200 kg. Napęd hydrauliczny z silnikiem Honda umożliwia jednoosobową obsługę podnoszenia i rozwijania bębna bezpośrednio na miejscu pracy, bez użycia dźwigu.



WYMIARY

Długość: 6000 mm
Szerokość: 2550 mm
Wysokość: 2000 mm
DMC: 9000 kg
Waga (sucha): 1800 kg
Typ osi: 2x 5000 kg (GFA lub BPW)
Homologacja: do 100 km/h*

SPECYFIKACJA

Maks. średnica szpuły Ø: 1650 mm
Maks. szerokość szpuły: 320 mm
Maks. waga bębna: 7200 kg
Typ zasilania: Hydrauliczny
Napęd: Silnik Honda GX 390
Prędkość wciągania kabli: 5 km/h

WYPOSAŻENIE

- 4 Koła terenowe, bezdętkowe
- Dyszel regulowany lub prosty
- Konstrukcja wykonana z profili zamkniętych stalowych cynkowanych ogniowo oraz pomalowanych
- Bęben podnoszony pionowo dwoma siłownikami hydraulicznymi, sterowanymi pompą automatyczną
- 2 siłowniki hydrauliczne
- Stojak z wciągarką ręczną do docisku bębna
- Agregat hydrauliczny napędzany silnikiem Honda GX 390 o mocy 8,7 kW
- Dodatkowa pompa ręczna do podnoszenia i opuszczania ładunku w razie awarii
- Regulacja prędkości i kontrola obrotu szpuły w obu kierunkach
- Lampy drogowe i obrysowe w technologii LED.
- Demontowalna tylna belka zabezpieczająca
- Skrzynka narzędziowa plastikowa 40l
- Nadkola cynkowane z osłonami

*Homologacja: Przyczepa występuje w dwóch wariantach homologacyjnych: rolniczym (do 30 km/h, bez ABS) oraz specjalnym (do 100 km/h, z ABS). Wariant homologacji na zapytanie.